



リチウムイオンバッテリー
3600mAh

RD9340

初めて御使用される場合は、必ず満充電して下さい。

安全上のご注意! 必ずお守り下さい

●使用方法を誤ると発熱・発煙・爆発または発火事故等の重大事故になる恐れがあります。



危険

この表示の欄は、死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

この表示の欄は、死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容および軽傷または物的損害が発生する頻度が高いと想定される内容です。



注意

この表示の欄は、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容です。

20130101



危険

- ・火やストーブの近く・サウナ・炎天下の車内などの熱い場所（60℃以上）で使用、充電、放置しないで下さい。
- ・リチウムイオンバッテリーを引火性ガスが充満した場所（タンク内部や下水道配管内など）で使用、充電、放置しないで下さい。本製品は防爆構造にはなっていません。
- ・リチウムイオンバッテリーは衝撃に弱いので、落下させる、打ち付ける、投げる、叩く、金属を打ち込む、踏みつける等の行為は絶対にしないで下さい。
- ・使用済みのリチウムバッテリーパックを火の中に絶対に投入しないで下さい。
- ・ご自分で修理や改造を絶対にしないで下さい。保護回路が破損し、発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。
- ・バッテリーは指定の機器でのみ使用・充電してください。指定の機器にのみご使用ください。特にバッテリー2個以上を直列接続や並列接続すると大変危険です。指定の充電器以外で充電しないでください。他社充電器を「ファン用」の端子に接続することは、危険ですので絶対にお止め下さい。車のシガレットから充電しないで下さい。他社製のACアダプターやソーラーパネルなどで充電しないで下さい。
- ・液漏れしたバッテリーには直接触らないで、すぐに使用を中止して下さい。液漏れしたバッテリーは、すぐに発火源や引火性の物から遠ざけて下さい。漏れた液が皮膚に付いた場合は、きれいな水で洗って下さい。放置すると皮膚炎になる恐れがあります。漏れた液が目に入った場合は、こすらずに出来るだけ早くきれいな水で洗い、すみやかに医師の治療を受けて下さい。放置すると目の障害を引き起こします。
- ・電子レンジや高压容器に入れないでください。

ご使用方法

充電：

充電器は、RD9345 (model:APS315-1212) をご使用下さい。

「充電用」の端子に指定の充電器のプラグを挿入し、充電器をコンセントに差し下さい。充電状態をLEDの点滅で表示します。全部点灯後に充電を自動停止します。電池残量ゼロからの充電時間は約6時間です。

※安全の為、使用しながらの充電は、出来ない構造になっています。

充電完了後も充電器には待機電力が流れています。地球環境保護の為、使用しない時は、充電器をコンセントから抜いて下さい。

出力：

■「ファン用」の端子に空調服ファンのプラグを奥まで完全に挿入して下さい。

■電源スイッチを“ON”にすると通電します。“UP”または“DOWN”のボタンを押して、お好みの電圧に切り替えてご使用下さい。ボタンを一度押すと、電圧をLED点滅で表示します。5秒以内にもう一度押すと電圧が切り替わります。

■通常使用状態では電池残量をLEDの点灯で表示します。(目安)

LED 4個点灯 ●●●● 電池残量100～76%

LED 3個点灯 ●●●○ 電池残量75～51%

LED 2個点灯 ●●○○ 電池残量50～26%

LED 1個点灯 ●○○○ 電池残量25～1%

LED 全消灯 ○○○○ 電池残量0%(自動停止)

■電源スイッチを“OFF”にすると出力を停止し、LEDは全て消灯します。

■使用可能温度（-20～50℃）又は充電可能温度（0～40℃）範囲を外れると、LEDの両サイド2つが点灯して停止します。規定の温度範囲に入ると自動的に復帰します。

注意：空調服を6V、7.4Vで使用する場合はファンの寿命が、5Vで使用する場合の1/5くらいになります。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にのみ、お使い下さい。



警告

- ・充電中又は使用中に触れなくなる程の発熱がある場合や異臭がある場合は、使用をすぐに中止して下さい。
- ・故障または異常のあるバッテリーを使用しないで下さい。
- ・打痕や変形のあるバッテリーは使用しないで下さい。
- ・水没または水濡れしたバッテリーは、正常に動作していても使用しないで下さい。内部が腐食して重大な事故に繋がる危険性があります。
- ・8時間を超えても充電が終了しない場合は、使用を中止して下さい。
- ・次の取扱いは短絡（ショート）の原因になりますのでお止め下さい。金属（針金のような物）で（+）と（-）を接続する。ネックレス、ヘアピンなどと一緒に保管又は持ち運びする。



注意

- ・50～60℃になる場所（日差しで暑くなった車内など）での使用や放置はしないで下さい。バッテリーの性能・寿命を著しく低下させることがあります。
- ・充電可能温度（0～40℃）の範囲外で充電をしないでください。バッテリーの性能・寿命を著しく低下させることがあります。
- ・静電気が発生する恐れのある場所では使用しないで下さい。故障の原因になります。
- ・幼いお子様には使用させないで下さい。またお子様の手の届かない所に保管して下さい。
- ・本製品をお手入れの際には乾いた布を使用して下さい。ベンジンやシンナー、石油類などは使用しないで下さい。

ソフトケースの使用について(推奨)

本製品を身に付けて使用する場合は、バッテリー本体を専用ソフトケースに収納し、ソフトケースのベルトフック部をズボンのベルトに通してご使用下さい。

万一リチウムイオンバッテリーに発熱、異臭等の異常を感じた場合には、すみやかに身体からバッテリーを外して下さい。バッテリー本体をソフトケースごと強く引くとベルトフックのボタンが外れ、ベルトから短時間で外す事が出来ます。

保管について

リチウムイオンバッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりでなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。電池残量がゼロになった場合は、おおむね3日以内に充電するように心がけて下さい。

また長期間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので半年に1回程度、充電して下さい。

長期保管する時は、15℃～25℃の乾燥した場所で保管して下さい。保管温度は高過ぎても、低過ぎても電池の寿命を縮めます。

注意：電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、安全回路が働いて再使用できなくなりますので十分注意して下さい。

主な仕様

型 式	充電式リチウムイオンバッテリー
外形寸法	103mm×80mm×24mm
容 量	3600mAh
出 力	7.4V(8.4V～6.8Vまで変動) 2A 6V、5V、3V 1A
極 性	センター(+)極
充電回数	約500回
充電時間	約6時間
使用可能温度	-20℃～50℃
充電可能温度	0℃～40℃
保管時温度	-20℃～60℃
重 量	255g

使用可能時間

電圧	空調服
7.4V	約4時間半
6V	約6時間半
5V	約10時間
3V	約28時間

※この時間は、使用環境(気候、着用状況など)や機械的条件(充電回数など)で変動します。

お問い合わせ先

株式会社 サンエス カスタマーサポートセンター(受付時間 平日10時～17時)
〒720-2124
広島県福山市神辺町川南1019-1
TEL:084-963-6161

リチウムイオンバッテリーの寿命について

リチウムイオンバッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ減少します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しい製品をご購入下さい。

ユーザー登録と保証

本製品の保証期間は、ご購入から1年です。ご購入後1ヶ月以内にユーザー登録をして下さい。ユーザー登録が無い場合は、保証期間内であっても保証を受けられません。

また、正常な使用状態と認められない場合には保証の対象外となります。

(例)

- ・電池本体に割れや凹みがあり、落下又は強い衝撃が加わった形跡が認められる場合。
- ・電池内部に浸水の形跡が認められる場合。

お願い



ユーザー登録は同梱のユーザー登録カードにご記入の上、郵送いただくか、下記ホームページアドレスよりユーザー登録(無料)を行って下さい。
(登録カードは有効期限内であれば、切手を貼らずに投函することができます)
ユーザー登録が無い場合は、保証期間内であっても保証を受けられません。
必ずユーザー登録をお願い致します。

<http://www.suns.co.jp/textile/support/u-card/index.aspx>

保 証 書

製品名	リチウムイオンバッテリー 3600mAh
製品型番	RD9340
保証期間	購入日から1年間(ユーザー登録が必要です)
お名前	
御住所	〒 電話番号 ()



危険

(株)空調服製の充電器をファン用ジャックに挿入しても充電することはできません。挿入されると発熱・発火の可能性があります。絶対に挿入しないでください。

